

製品名	送風定温乾燥器 (ウィンディオーブン)	
型式		WFO-520W
製品コードNo.		252310
対流方式	強制対流方式	
性能	温度調節範囲・精度	室温+10~270°C・±1°C以下
	温度分布 (at270°C)	空間温度偏差 9°C 温度勾配 12°C
	温度到達時間	約105分
機能	温度制御・設定・表示	P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力、デジタル表示
	タイマ機能	オートスタート、オートストップ、オートスタート・ストップ、1ステップ・2ステップモード
	安全機能	ドア開放、上・下限警報、センサ不良、ヒータ断線、SSR不良、漏電・過電流ブレーカ、可変式独立過昇防止器
構成	ヒータ	ステンレスシーズヒータ 1.3kW
	温度センサ	Pt100Ω
規格	庫内寸法(mm)・庫内容量	600W×505D×500H・151L
	棚板耐荷重・材質	等分布Max.15kg/枚・SUS304
	棚板付属枚数	3枚
	棚ピッチ・段数	30mm・13段
	観察窓(mm)	250W×280H(3重ガラス)
	内装	ステンレス鋼板
	排気口・ケーブル孔	天面2箇所 φ28mm、右側面1箇所 φ28mm
	ドアパッキン材質	シリコン
使用周囲温度範囲	5~35°C	
外寸法 (mm)	700(715)W×643 (675) D×875(886)H	
質量		約67kg
	14、1.4kVA・AC100V 50/60Hz	

※性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz、無負荷、排気口、ケーブル孔が閉じている時での値です。
 ※温度分布の性能表記は、JIS C 60068-3-5 JTM K07-2007 (日本試験機工業会、温度試験槽の性能試験方法及び性能表示方法) に準拠しています。
 ※ () 内の寸法は突起物を含みます。
 ※温度調節範囲 室温+10°Cは排気口開口時 (ケーブル孔は閉) での値です。
 運賃等が必要です。別途お見積りいたします。